

HEAVY DUTY VERSTÄRKTE EUROPALETTE

HEAVY DUTY EXPERT PRO 1208-03



Ideale Palette für höchste Ansprüche im Hochregallager, dank der metallischen Verstärkungen. Die Kufen sind austauschbar im Falle eines Bruchs. Ideal für hohe Wiederverwendung in allen Arten von Logistik-Kreisläufen.

Vorteile

- Apto Rack
- Perímetro anti-impacto
- Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- Patines reforzados para caminos de rodillos
- Cámaras amortiguadoras de impacto en los tacos

Technische Daten

Ref	Materialien	Gewicht	Maße	Statische Traglast* ¹	Dynamische Traglast* ¹	Hochregal Belastung* ¹
EXPERT PRO 1208-03		20.50 kg [45.20 lb]	1200x800x160mm [47.20x31.50x6.30"]	7500 kg [16535 lb]	1750 kg [3860 lb]	1200 kg [2645 lb]

Logistische Daten

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
EXPERT PRO 1208-03	143	325	400	528	528	594	684

HEAVY DUTY VERSTÄRKTE EUROPALETTE


HEAVY DUTY EXPERT PRO 1208-03



Optionen

- ✓ Color personalizable
- ✓ Etiqueta RFID
- ✓ Logo serigrafiado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personalizables o sin topes
- ✓ Otros materiales disponibles

Konstruktions-schemata



Ikonomie



-20°/40°C [-4°/104°F] 0°/40°C [32°/104°F]



Offen



4-Wege



Stopper für Kartons



Reparierbar



Verstärkt



Oben gummibezogen

Empfehlungen

- ✓ Nicht mehr als 48 Paletten übereinander stapeln, diese erreichen lehr eine Höhe von 7,7 m.
- ✓ Nicht mehr als 27 lehren Paletten gleichzeitig bewegen.
- ✓ Auf Passgenauigkeit beim Stapeln achten.

*1 Die Lastenwerte sind Indikative Werte. Sie basieren auf Erfahrungswerten sowie auf Tests gemäß ISO 8611 mit einer Standardlast, die gleichmäßig auf der gesamten Palettenoberfläche bei einer bestimmten Temperatur (20 °C [68°F]), kompakte, konsolidierte und stabile und für einen bestimmten Zeitraum verteilt ist. Andere Lagerungsbedingungen führen zu anderen Werten, welche auf Wunsch des Kunden geprüft und mittels eines realen Versuchs bestätigt werden müssen. Eventuelle Schäden der Palette können das Ergebnis verzerren.

*2 Wegen den Eigenschaften des recycelten Materials weisen die Masse und das Gewicht der Kunststoffpaletten gewissen Toleranzen auf. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V und Gewichtstoleranzen: +/- 4%. Außer für Referenzen des FLAT-Bereichs: +/- 3%.

- Nortpalet behält sich das Recht vor, um diese Informationen ohne Voranmeldung abzuändern.

- Die technischen Daten können bei Produkt beeinträchtigt werden mit Teilen Manipulation und / oder anders als durch die Abteilung Nortpalet hochwertigen Materialien zugelassen. Eine Gewährleistung, Spezifikationen oder Produkthaftung von Nortpalet wird im Falle einer Änderung des Produkts mit Ersatzteilen beendet werden, die nicht von Nortpalet geliefert.