


HYGIENE INDUSTRIEPALETTE MIT 5 KUFEN

HYGIENIC CLEAN 1210-C5



Hygiene Industriepalette mit fünf Kufen, ideal für Umgebungen mit höchster Hygiene und den größten Vorteilen für eine Regallagerung. Vollständig flache und geschlossene Palette, die die Reinigung nach jedem Gebrauch erleichtert. Die ideale Lösung für die Lebensmittelindustrie.

Vorteile

- Apto Rack
- Perímetro anti-impacto
- Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- Superficie Cerrada

Technische Daten

Ref	Materialien	Gewicht	Maße	Statische Traglast* ¹	Dynamische Traglast* ¹	Hochregal Belastung* ¹
CLEAN 1210-C5		22.00 kg [48.50 lb]	1200x1000x160mm [47.20x39.40x6.30"]	5000 kg [11025 lb]	1500 kg [3310 lb]	1250 kg [2755 lb]

Logistische Daten

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
CLEAN 1210-C5	130	273	336	416	416	468	540


HYGIENE INDUSTRIEPALETTE MIT 5 KUFEN

HYGIENIC CLEAN 1210-C5

Optionen

- ✓ Color personalizable
- ✓ Logo serigrafiado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personalizables o sin topes
- ✓ Etiquetas / RFID

Konstruktions-schemata



Ikonomie



-30°/40°C [32°/104°F]



Geschlossen



4-Wege



Stopper für Kartons

Empfehlungen

- ✓ Nicht mehr als 48 Paletten übereinander stapeln, diese erreichen lehr eine Höhe von 7,7 m.
- ✓ Nicht mehr als 27 lehren Paletten gleichzeitig bewegen.
- ✓ Auf Passgenauigkeit beim Stapeln achten.

*1 Die Lastenwerte sind Indikative Werte. Sie basieren auf Erfahrungswerten sowie auf Tests gemäß ISO 8611 mit einer Standardlast, die gleichmäßig auf der gesamten Palettenoberfläche bei einer bestimmten Temperatur [20 °C [68°F]], kompakte, konsolidierte und stabile und für eine bestimmten Zeitraum verteilt ist. Andere Lagerungsbedingungen führen sie anderen Werten, welche auf Wunsch des Kunden geprüft und mittels eines reellen Versuchs bestätigt werden müssen. Eventuelle Schäden der Palette können das Ergebnis verzerren.

*2 Wegen den Eigenschaften des recycelten Materials weisen die Masse und das Gewicht der Kunststoffpaletten gewissen Toleranzen auf. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V und Gewichtstoleranzen: +/- 4%. Außer für Referenzen des FLAT-Bereichs: +/- 3%.

- Nortpalet behält sich das Recht vor, um diese Informationen ohne Voranmeldung abzuändern.

- Die technischen Daten können bei Produkt beeinträchtigt werden mit Teilen Manipulation und / oder anders als durch die Abteilung Nortpalet hochwertigen Materialien zugelassen. Eine Gewährleistung, Spezifikationen oder Produkthaftung von Nortpalet wird im Falle einer Änderung des Produkts mit Ersatzteilen beendet werden, die nicht von Nortpalet geliefert.