

MEIA PALETE REPARÁVEL REFORÇADA

HEAVY DUTY EXPERT 0806-O3



Meia palete reforçada ideal para o transporte de produtos de alta rotação com a máxima eficiência. Os patins são reparáveis, permitindo a sua substituição em caso de rotura sem necessidade de descartar o equipamento. Ideal para uma elevada reutilização.

Vantagens

- ✓ Apto Rack
- ✓ Patines reforzados para caminos de rodillos
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retracitado

Dados Técnicos

Ref	Materiais	Peso	Dimensões	Carga Estática*1	Carga dinâmica*1	Carga Rack*1
EXPERT 0806-O3	rPE rPP	8.80 kg [19.40 lb]	800x600x160mm [31.50x23.60x6.30"]	2000 kg [4410 lb]	1000 kg [2210 lb]	500 kg [1105 lb]

Dados Logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
EXPERT 0806-O3	325	715	880	1056	1056	1188	1368

MEIA PALETE REPARÁVEL REFORÇADA


HEAVY DUTY EXPERT 0806-O3



Opções

- ✓ Color personalizável
- ✓ Etiqueta RFID
- ✓ Logo serigrafado
- ✓ Logo gravado
- ✓ Topes personalizáveis ou sin topes
- ✓ Outros materiais disponíveis

Planes de construção



Legend of Iconografia



-20°/40°C [-4°/104°F]



0°/40°C [32°/104°F]



Aberta



4 vias



Calços para caixas



Reparável



Reforçado

Recomendações de utilização

- ✓ Não empilhar mais de 48 paletes, o que equivale a uma altura de 7,7 m em vazio.
- ✓ Não manusear blocos de mais de 27 paletes vazias.
- ✓ Uma vez empilhadas em altura verificar se estão corretamente encaixadas.

*1 Os valores indicados são orientativos e baseiam-se tanto em experiências práticas como em testes ISO 8611 com uma carga padrão uniformemente repartida, compacta e estável, devidamente consolidada e distribuída por toda a superfície da paleta e durante um tempo determinado a temperatura ambiente (20° C [68°F]). Distintas condições de carga produzem valores diferentes que devem ser verificados a pedido do cliente. Qualquer deterioração ou rotura na paleta pode fazer variar estes resultados.

*2 Por causa das características do material reciclado, as dimensões e o peso das paletes podem apresentar certas tolerâncias. Tolerâncias dimensionais de acordo com DIN ISO 2768-V e tolerâncias de peso: +/- 4%. Exceto pelas referências da escala FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet reserva-se o direito a alterar qualquer informação aqui indicada sem notificação prévia.

- As especificações podem ser afetados em caso de adulteração de produto com peças e / ou diferentes daqueles aprovados pelo Departamento Nortpalet materiais de qualidade. Qualquer garantia, especificação ou produto responsabilidade por Nortpalet será encerrada no caso de alteração do produto com peças que não são fornecidos pela Nortpalet.