



PALETE INDUSTRIAL ULTRA LIGEIRA ENCAIXÁVEL

LIGHTWEIGHT ULTRA BASIC 1210-O9



Paleta de plástico industrial mais leve e económica de toda a gama, ideal para envios aéreos e de exportação. O seu baixo peso e altura otimizada ajuda a reduzir os custos de transporte e melhora a manipulação do produto em vazio.

Vantagens

✓ Altura otimizada

✓ Apto para transporte aéreo

✓ Ultra ligero

Dados Técnicos

Ref	Materiais	Peso	Dimensões	Carga Estática* ¹	Carga dinâmica* ¹	Carga Rack* ¹
ULTRA BASIC 1210-O9		4.70 kg [10.40 lb]	1200x1000x130mm [47.20x39.40x5.10"]	1000 kg [2210 lb]	400 kg [880 lb]	- kg [- lb]

Dados Logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
ULTRA BASIC 1210-O9	720	1512	1722	2132	2132	2418	2790

PALETE INDUSTRIAL ULTRA LIGEIRA ENCAIXÁVEL


LIGHTWEIGHT ULTRA BASIC 1210-09



Opções

- ✓ Color personalizável
- ✓ Logo serigrafado
- ✓ Logo gravado
- ✓ Topes personalizáveis ou sem topes
- ✓ Etiquetas
- ✓ Outros materiais disponíveis

Planes de construção



Legend of Iconografia



0°/40°C [32°/104°F]



Aberta



Encaixável



4 vias



Taco inclinado

Recomendações de utilização

- ✓ Não empilhar mais que 125 paletes, o que equivale a uma altura de 4 metros.
- ✓ Não transportar volumes com mais de 90 paletes vazias.
- ✓ Uma vez empilhadas, comprovar que estão corretamente encaixadas.

*1 Os valores indicados são orientativos e baseiam-se tanto em experiências práticas como em testes ISO 8611 com uma carga padrão uniformemente repartida, compacta e estável, devidamente consolidada e distribuída por toda a superfície da paleta e durante um tempo determinado a temperatura ambiente (20° C [68°F]). Distintas condições de carga produzem valores diferentes que devem ser verificados a pedido do cliente. Qualquer deterioração ou rotura na paleta pode fazer variar estes resultados.

*2 Por causa das características do material reciclado, as dimensões e o peso das paletes podem apresentar certas tolerâncias. Tolerâncias dimensionais de acordo com DIN ISO 2768-V e tolerâncias de peso: +/- 4%. Exceto pelas referências da escala FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet reserva-se o direito a alterar qualquer informação aqui indicada sem notificação prévia.

- As especificações podem ser afetados em caso de adulteração de produto com peças e / ou diferentes daqueles aprovados pelo Departamento Nortpalet materiais de qualidade. Qualquer garantia, especificação ou produto responsabilidade por Nortpalet será encerrada no caso de alteração do produto com peças que não são fornecidos pela Nortpalet.