



PALETTE EMPILABLE CARRÉ 1200X1200MM AVEC SEMELLES

LIGHTWEIGHT BASIC 1200-O3



Grâce à sa mesure carrée particulière de 1200 x 1200 mm, cette palette offre une plus grande surface de chargement. Jusqu'à 6 modules de 600 x 400 peuvent être transportés en surface. En plus de cette version à 3 semelles, la palette est également disponible avec 9 pieds "BASIC 1200-O9" qui permettent économiser les coûts de transport et de stockage.


Avantages

✓ Apto Rack

✓ Sin topes

✓ Área más amplia para su carga

Données techniques

Ref	Matériaux	Poids	Dimensions	Charge statique*1	Charge dynamique*1	Charge Rack*1
BASIC 1200-O3		14.05 kg [31.00 lb]	1200x1200x165mm [47.20x47.20x6.50"]	2500 kg [5510 lb]	1200 kg [2645 lb]	300 kg [660 lb]

Données logistiques

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
BASIC 1200-O3	-	-	-	330	330	374	408


PALETTE EMPILABLE CARRÉ 1200X1200MM AVEC SEMELLES

LIGHTWEIGHT BASIC 1200-O3

Options

✓ Logo serigrafado

Schémas techniques



Légende des icônes



0°/40°C [32°/104°F]



Ouverte



4 voies

Conseils d'utilisation

- ✓ Ne pas empiler plus de 46 palettes ce qui équivaut à une hauteur de 7,6 m à vide.
- ✓ Ne pas manipuler de blocs de plus de 18 palettes vides.
- ✓ Une fois empilées en hauteur vérifier qu'elles soient bien fixées.

*1 Ces valeurs ne sont qu'indicatives, et sont fondées aussi bien sur des expériences pratiques que sur des essais ISO 8611 avec une charge standard uniformément répartie sur toute la surface de la palette, compacte et stable, convenablement consolidée, pendant un temps déterminé et à température ambiante (20 °C [68°F]). Des conditions de charge différentes produisent de valeurs différentes, à vérifier sur demande du client. Toute dégradation ou cassure de la palette peut faire varier ces résultats.

*2 Étant donné les caractéristiques du matériau recyclé, les dimensions et le poids des palettes peuvent présenter certaines tolérances. Tolérances dimensionnelles selon DIN ISO 2768-V et tolérances de poids: +/- 4%. Sauf pour les références de la gamme FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se réserve le droit de modifier toute information indiquée ici sans avis préalable.

- Les spécifications peuvent être affectées en cas d'altération des produits avec des pièces et / ou différents de ceux approuvés par la société Nortpalet. Toute garantie, spécification ou responsabilité produite par Nortpalet sera résiliée en cas de modification du produit avec des pièces de rechange qui ne sont pas fournies par Nortpalet.