


SCHWERE EUROPALLETE MIT 9 FÜSSEN

MEDIUM LOGIC PRO 1208-G9



Einteilige Europalette mit 9 Füßen, ideal für die Handhabung aller Arten von Lasten, die keinen Transport durch Rollenbahnen, Hebebühnen oder eine Lagerung im Hochregal benötigen. Dank der offenen Unterseite, ist die Palette ideal für den Einsatz mit Hand- oder Elektrischen Hubwagen, da sie Beschädigungen durch eine falsche Handhabung vorbeugt.






Vorteile

✓ Perímetro anti-impacto








✓ Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado

✓ Altura optimizada

Technische Daten

Ref	Materialien	Gewicht	Maße	 Statische Traglast* ¹	 Dynamische Traglast* ¹	 Hochregal Belastung* ¹
LOGIC PRO 1208-G9	 	15.80 kg [34.85 lb]	1200x800x160mm [47.20x31.50x6.30"]	6500 kg [1435 lb]	1750 kg [3860 lb]	- kg [- lb]

Logistische Daten

Ref	 20' DV	 40' DV	 40 HC	 45' PWHC	 Tauliner	 Mega	 Jumbo
LOGIC PRO 1208-G9	143	325	400	528	528	594	684


SCHWERE EUROPALLETE MIT 9 FÜSSEN

MEDIUM LOGIC PRO 1208-G9

Optionen

- ✓ Color personalizable
- ✓ Etiqueta RFID
- ✓ Logo serigrafado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personalizables o sin topes
- ✓ Otros materiales disponibles

Konstruktions-schemata



Ikonomie



-20°/40°C [-4°/104°F]



0°/40°C [32°/104°F]



Offen



4-Wege



Stopper für Kartons

Empfehlungen

- ✓ Stapeln Sie nicht mehr als 48 Paletten, was einer Höhe von 7,7 m leeren Paletten entspricht.
- ✓ Handhaben Sie keine Chargen von mehr als 27 leeren Paletten.
- ✓ Sobald sie in der Höhe gestapelt sind, kontrollieren sie, dass die Paletten stabil aufeinanderliegen.

*1 Die Lastenwerte sind Indikative Werte. Sie basieren auf Erfahrungswerten sowie auf Tests gemäß ISO 8611 mit einer Standardlast, die gleichmäßig auf der gesamten Palettenoberfläche bei einer bestimmten Temperatur (20 °C [68°F]), kompakte, konsolidierte und stabile und für einen bestimmten Zeitraum verteilt ist. Andere Lagerungsbedingungen führen zu anderen Werten, welche auf Wunsch des Kunden geprüft und mittels eines realen Versuchs bestätigt werden müssen. Eventuelle Schäden der Palette können das Ergebnis verzerren.

*2 Wegen den Eigenschaften des recycelten Materials weisen die Masse und das Gewicht der Kunststoffpaletten gewissen Toleranzen auf. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V und Gewichtstoleranzen: +/- 4%. Außer für Referenzen des FLAT-Bereichs: +/- 3%.

- Nortpalet behält sich das Recht vor, um diese Informationen ohne Voranmeldung abzuändern.

- Die technischen Daten können bei Produkt beeinträchtigt werden mit Teilen Manipulation und / oder anders als durch die Abteilung Nortpalet hochwertigen Materialien zugelassen. Eine Gewährleistung, Spezifikationen oder Produkthaftung von Nortpalet wird im Falle einer Änderung des Produkts mit Ersatzteilen beendet werden, die nicht von Nortpalet geliefert.